

Rahmen-Wandanschluss-Klemmprofil MR22 für Ganz-Glas-Anlagen für 8-10 mm Glas 2,0 m roh (unbehandelt)

Art. Nr.: D-MR22-2m-07.250.100

97,60 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Stück | 97,60 €/Stück

Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage

glas-scholl-shop.de

Die Rahmenlösungen MR 22 bestehen aus einem Rahmenprofil (rastergebohrt), einem Spannprofil und zwei Anschlaggummiprofilen (PVC, transparent). Die Rahmen eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und zeichnen sich durch eine sehr einfache Montage aus. Die Ansichtsbreite beträgt beim MR 22 nur 22 mm. Es können Glasstärken von 8 und 10 mm eingesetzt werden.

Es dürfen über die Profile keine Lastabtragungen erfolgen. Also z.B. nicht für Festteil, an dem eine Tür befestigt wird.

Das Profil wird geklemmt bei starkem Lastaufprall kann sich dies evtl. lösen. Eine Verklebung wird in diesem ungewöhnlichen Fall empfohlen.

- **geeignet:** Innen- und Außenanwendung, einfache Montage, problemlose Demontage und Wiedereinbau, Kombination mit Sprossenprofilen
- **Glasdicke:** 8 - 10 mm Plattendicke
- **erhältliche Oberfläche:** roh, Silber matt EV1, Edelstahl ähnlich
- **Material:** Leichtmetall Alu
- **Profilhöhe:** 23 mm
- **Profilquerschnitt:** 23 mm
- **Glaseinstand:** 9 mm
- **Glasabzug für das Profil:** 14 mm
- **Im Set enthalten:** - Rahmen-Wandanschluss-Klemmprofil
- inkl. Glaskeil- und Anlagedichtung

Endkappen sind nicht im Set vorhanden.