

SET Alva selbstschließende Eckbeschlag EN5 für Türen -1,25 m (Set) 90° Feststellung Edelstahl gebürstet

Art. Nr.: BO-5216681

461,90 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Set | 461,90 €/Set

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



Der selbstschließende Eckbeschlag Alva ermöglicht eine schnelle Montage ohne aufwändige Bodenausnehmung. Die gesamte Hydraulik für die Selbstschließfunktion ist im schlanken Beschlag selbst untergebracht. Mittels einer Bodenplatte wird der Beschlag mit nur zwei Schrauben am Untergrund befestigt.

Mit herausragenden Funktionen wie den komfortablen Montagemöglichkeiten und der klaren Formgestaltung gehört der Eckbeschlag Alva zu den Besten seiner Klasse.

Der Beschlag mit der Schließkraft EN 5 hat die selben Maße von 184 x 70 mm wie der Eckbeschlag EN 3 und sorgt daher für eine einheitliche Optik bei unterschiedlich großen Türen in einem Raum. Besonders geeignet ist er für breite und schwere Türen.

Damit die Bohrungen in den Untergrund komfortabel ausgeführt werden können, beträgt der Abstand zwischen Wand und der ersten Bohrung in der Montageplatte 29 mm und bietet somit ausreichend Platz für die Bohrmaschine. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind stufenlos einstellbar. Das Design des Beschlags ist besonders klar und aufs Wesentliche reduziert. Dank der neuartigen Steck-Befestigung gibt es keinerlei sichtbare Schrauben und Befestigungspunkte an den Abdeckkappen des Eckbeschlags und der Bodenplatte. Schwarze Einlagen, die den Eindruck einer Schattenfuge erzeugen, unterstreichen die hochwertige Optik. Alva ist analog zu DIN EN 1154 nach europäischen Standards auf lange Lebensdauer und hervorragende Funktionalität geprüft.

Anwendungshinweis: Eine Verwendung mit VSG können wir nicht empfehlen. Aufgrund der geringen Dicken der Einzelscheiben und der punktuellen Belastung im Bereich des Glasausschnittes beim Festziehen der Schrauben, kann das Glas brechen.

Vorteile:

- Schnelle Montage ohne Bodenausnehmung
- Nur zwei Bohrungen zur sicheren Befestigung der Bodenplatte
- Hochwertige Optik ohne sichtbare Schrauben oder Befestigungspunkte
- Schwarze Einlagen
- Abdeckkappen auch in Oberflächen schwarz und poliert erhältlich
- Einfache Feinjustierung der Tür
- Einsatz bis hin zu mittelstark frequentierten Gebäuden
- Geprüft mit 500.000 Zyklen analog zu DIN EN 1154
- Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit und Endschlag
- Verwendbar auch als Anschlagtür
- Geeignet für Innen- und überdachten Außenbereich
- Maße identisch zu Eckbeschlag EN 3 für einheitliche Optik

Technische Details

Anwendungsgebiet: Innenbereich, Überdachter Außenbereich

Breite: 42 mm

Einstellbare Nulllage: Ja

Endschlag einstellbar: 15°

Feststellung: 90°

Glasdicke ESG: 10 - 15 mm

Höhe: 70 mm

Länge: 184 mm

Material: Edelstahl V2A

Oberfläche: gebürstet

Schließgeschwindigkeit einstellbar: 150 - 15°

Schließkraft: EN5

Türbreite max.: 1.250 mm

Türbreite min.: 1.000 mm

Türgewicht max.: 100 kg

Türhöhe max.: 2.590 mm

Umgebungstemperatur (°C): -20 - 50 °C

Öffnungsdämpfung: Ohne

Lieferumfang:

1 Stück Selbstschließender Eckbeschlag Alva EN 5

1 Stück Bodenmontageplatte

2 Stück Messingdübel \varnothing 10 x 30 mm

2 Stück Schrauben M8 x 30 mm

1 Stück Eckbeschlag oben PT 20 Plus HD

1 Stück Deckendrehpunkt